ISOLATION DES MURS PAR L'EXTÉRIEUR

ISOLITEX

IsolFrance
ecoaction | economie

DESCRIPTION

Panneau rigide en polystyrène expansé de haute densité, est destiné à l'isolation des murs par l'extérieur en maçonnerie, en béton ou ossature.

DOMAINE D'APPLICATION

Les panneaux **ISOLITEX** s'adaptent à tous types de constructions neuves ou en rénovation.
Suivant les éléments porteurs, les panneaux peuvent être : collés et/ou chevillés.
Compatible avec les systèmes d'ETICS sous Avis Technique.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Conductivité thermique :** 0.038 (W/m.K)
- **Résistances mécaniques :** Compression : 70 KPa / Traction : 120 KPa.
- **Épaisseurs :** jusqu'à 300 mm
- **Autre possibilité de mise en œuvre :** Rainuré Bouveté
- **Dimensions disponibles :** 1200 x 600 mm
- **Réaction au feu :** Ignifuge Euroclasse E certifié par LNE
- **ACERMI :** 13/171/834 et 21/171/1535

Exemple de pose :

LES PLUS

Facile à manipuler et à découper
Compatible avec les bâtiments HQE et BBC
Résistance mécanique et thermique certifiées

1. Finition
2. Primaire
3. Colle sous enduit
4. Trame
5. **ISOLITEX**
6. Colle
7. Support en brique, parpaing, bois ou béton

1 Rue Nicéphore Niepce - 77100 MEAUX – Tél : 01 79 79 00 36 - contact@isolfrance.com
6 rue les Bonnes ZA les Bonnes - 43410 LEMPDES SUR ALLAGNON – Tél :04 12 04 12 12 - lempdes@isolfrance.com

ACERMI