



IsolFrance
ecoaction | économie

CONDITIONNEMENT

I T E 1200 X 600					
Epaisseur	QTE Panneau / PQT	QTE Paquet /PAL	Nombre M ² /PQT	Nombre M ² /pa-lette	volume
20	25	10	18	180	0,36
30	16	10	11,52	115,2	0,3456
40	12	10	8,64	86,4	0,3456
50	10	10	7,2	72	0,36
60	8	10	5,76	57,6	0,3456
70	7	10	5,04	50,4	0,3528
80	6	10	4,32	43,2	0,3456
90	5	10	3,6	36	0,324
100	5	10	3,6	36	0,36
110	4	12	2,88	34,56	0,3168
120	4	10	2,88	28,8	0,3456
130	3	12	2,16	25,92	0,2808
140	3	12	2,16	25,92	0,3024
140	4	8	2,88	23,04	0,4032
150	3	10	2,16	21,6	0,324
160	3	10	2,16	21,6	0,3456
170	3	10	2,16	21,6	0,3672
180	3	8	2,16	17,28	0,3888
190	3	8	2,16	17,28	0,4104
200	3	8	2,16	17,28	0,432
210	3	8	2,16	17,28	0,3024
220	2	12	1,44	17,28	0,3168
230	2	10	1,44	14,4	0,3312
240	2	10	1,44	14,4	0,3456
250	2	10	1,44	14,4	0,36
260	2	10	1,44	14,4	0,3744
270	2	8	1,44	11,52	0,3888
280	2	8	1,44	11,52	0,4032
290	2	8	1,44	11,52	0,4176
300	2	8	1,44	11,52	0,432